

Humidificateurs Honeywell HE225, HE265 et HE365

Comparaison avec les produits concurrents

Fabricant	Modèle	Application	Registre de fermeture pour l'été compris	Gallons d'eau évaporée par jour (données du fabricant*)	Capacité en gallons par jour mesurée à 49 °C (120 °F) selon la norme ARI 610	Plateau de distribution d'eau PerfectFlo répartissant l'eau uniformément sur le tampon; sans mise de niveau précise	Protection antimicrobienne AgION sur le tampon empêchant la croissance des moisissures, bactéries, champignons et algues	Stabilisateur UV protégeant le cadre du tampon des UV-C	Carbone noir protégeant mieux le tampon des UV-C	Garantie
Honeywell	HE225	À dérivation	Oui	12	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	5 ans
	HE265	À dérivation	Oui	17						
	HE365	À ventilateur	Non	18						
AprilAire®	550	À dérivation	Non	12	Oui	Non	Non	Non	Oui	1 an
	400/600	À dérivation	Oui	17						
	700	À ventilateur	Non	18						
Skuttle	2000	À dérivation	Non	14	Oui	Non	Non	Non	Non	1 an
	2001	À dérivation	Non	18						
	2002	À ventilateur	Non	19						
General	1042	À dérivation	Non	19	Non, vérifié à 60 °C (140 °F)	Non	Non	Non	Non	1 an
	SL16	À dérivation	Non	19						
	1137	À dérivation	Non	21						
	1099	À dérivation	Non	23						

® AprilAire est une marque déposée de Research Products Inc.

* Capacité en gallons par jour mesurée en faisant fonctionner le système de chauffage 24 heures consécutives.